

DECORATIVO

ADI BLOKE FINO Y GRANULADO

Acabado cementoso y decorativo para interiores y exteriores



DESCRIPCIÓN

Es un producto a base de cemento, aditivos impermeabilizantes marca ADI, Fibras sintéticas, arenas finamente granuladas y colorantes.

USOS

En lugar de repellos, afinados o pintura para acabados y texturizados decorativos se puede aplicar sobre muros y paredes de block de cemento o ladrillo de barro

VENTAJAS

- Resistente a la humedad
- Disponible en colores
- Se puede aplicar con llana o pistola de repellar
- No requiere de obra especial
- Elimina la necesidad de repellar, afinar o pintar
- Ahorro de materiales
- Excelente manejabilidad
- Resistencia alta a la compresión y al corte
- No es corrosivo ni tóxico

MODO DE EMPLEO

Preparación de la base:

La superficie debe estar rugosa, sana y limpia libre de grasa, lechada, antes de la aplicación del producto debe saturar con agua la superficie.

Preparación del producto:

1. En un recipiente boca ancha vierta agua limpia en proporción de 5 litros máximo por bolsa de 66 libras.
2. Mezcle manualmente o por medios mecánicos hasta obtener una pasta manejable, de color uniforme y libre de grumos.
3. Extienda el ADIBLOKE por medio de llana haciendo presión para asegurar un buen contacto con la superficie.

RECOMENDACIONES

- a) Sobre ladrillos y bloques aplique un espesor máximo de 2 mm por capa de ADIBLOKE FINO
- b) Para evitar sombreos aplique en forma continua sin dejar que sequen las orillas.
- c) No exceder el espesor total de 1.5 cm en cinco aplicaciones de ADIBLOKE FINO
- d) Cure con agua a las 2 horas de aplicado y mantenga húmedo por 48 horas.
- e) Para evitar se marquen las sisas asegúrese que estas hallan fraguado completamente, si hace una segunda aplicación esta es mejor hacerla a las tres horas después de la primera aplicación.
- f) Sobre durapas, coloque una tela de gallinero con tachuelas y aplique el ADIBLOKE
- g) Sobre concreto se recomienda aplicar una capa de ADIBLOKE mezclada con ADIBOND O ADIBOND AZUL diluido en dos partes de agua.

RENDIMIENTO

13 a 22 libras/m²

PRESENTACIÓN

Bolsa de 66 y 25 libras

ALMACENAMIENTO

6 meses en un sitio fresco, seco bajo techo en su empaque original bien cerrado

REV3MY16

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
WWW.ADITIVOS.COM.SV



Oficina de Ventas
33 Avenida Sur #661, San Salvador
PBX. 2234-600
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv