

ADITIVO

# ADI FILM LPU 1/9

Retardador de Evaporación/Ayuda de acabado concentrado



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

**ADIF FILM LPU** es una solución económica, proporcionando un muy efectivo retardado de evaporación y una ayuda para acabados en trabajos de pisos. Una vez esparcido sobre el concreto fresco, el **ADIF FILM LPU** forma una capa delgada y continua que previene la pérdida rápida de humedad de la superficie del concreto. **ADIF FILM LPU** es especialmente efectivo cuando el vaciado del concreto debe efectuarse bajo el sol directo, viento, altas temperaturas o una baja humedad relativa.

## BENEFICIOS:

- Reduce significativamente la contracción plástica y el agrietamiento causado por la evaporación cuando hay baja humedad, altas temperaturas y mucho viento.
- Permite el uso de concretos con bajo asentamiento y menor relación agua /cemento.
- Proporciona losas de concreto lisas y durables
- Reduce las costras por viento, pegajosidad y esponjosidad, la cual causa a menudo una textura superficial pobre y desapareja
- Cumple requerimientos VOC
- Ayuda en el acabado del concreto que produce muy poco a nada de sangrado, como mezclas de concreto con microsilica o concretos sin inductor de aire

## APLICACION

**Agitar antes de usar:** **ADIF FILM LPU** debe ser aplicado por aspersión al concreto fresco recién aplicado, inmediatamente después de enrasado o flotado para prevenir la contracción plástica. Cuando se utilice como un retardador de evaporación durante la colocación de un endurecedor mineral para pisos, una o más aplicaciones pueden ser requeridas para prevenir el secado prematuro. Si es necesario usar durante o después de las operaciones de flotado o llaneado.

**ADIF FILM LPU** debe aplicarse bajo condiciones normales climáticas a un rendimiento de 28 a 46 mt<sup>2</sup>/gal. Tan pronto las condiciones de secado o viento se vuelvan más severas, aumentar la cantidad

de material a utilizar a 14 a 28 m<sup>2</sup>/gal. **No sobre aplicar.**

## USOS:

- Puede usarse con sol directo, viento, altas temperaturas, o baja humedad relativa
- Sobre concreto fresco

## STANDARDS:

Como es recomendado por la ACI 302: "Evaporation Retardant/Monomolecular FILM"

## EMPAQUE:

- Tambores de 55 galones (208.20 L)
- Pailas de 5 galones (18.9 L)
- Botella de 1 galon (3.79 L)
- (4 botella/ caja)

## FABRICADO POR

SPECHEM 1511 Baltimore Ave. Suite 600 Kansas City, MO 64108 816-968-5600

## LIMPIEZA

El equipo de aplicación debe limpiarse inmediatamente con agua y jabón.

## ALMACENAJE

La vida de almacenaje del **ADIF FILM LPU** en sus envases originales herméticamente cerrados es de un año a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, polvo u otros contaminantes.

## LIMITACIONES:

**ADIF FILM LPU** no es un curador de concreto. Métodos de curado adecuados deben ser utilizados para asegurar la calidad del concreto.

**ADIF FILM LPU** es más efectivo cuando el concreto está en el estado plástico. Limpiar cualquier derrame de **ADIF FILM LPU** en el concreto endurecido. Si se permite que el **ADIF FILM LPU** se seque en el concreto endurecido, puede manchar el concreto y debe removerse con un solvente aprobado. La literatura del producto proporciona solo información general que es aplicable en algunas condiciones. Contactar al servicio técnico de Aditivos de El Salvador para instrucciones en aplicaciones específicas y limitaciones.

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

WWW.ADITIVOS.COM.SV



Oficina de Ventas  
33 Avenida Sur #661, San Salvador  
PBX. 2234-8600  
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv

**ADITIVO**

# ADI FILM LPU 1/9

Retardador de Evaporación/Ayuda de acabado concentrado



## PRECAUCIONES:

**NO CORTAR O SOLDAR EL EMPAQUE SOLO PARA USO INDUSTRIAL, PROTEGER DE LA CONGELACION**

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si es ingerido, llamar a un médico. Utilice guantes de hule, lentes de seguridad y ropa protectora. Precauciones adicionales, información de seguridad y primeros auxilios están contenidos en el Material Safety Data Sheet

## GARANTIA

### LIMITACION DE LA GARANTIA

Aditivos de el salvador garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, aditivos de el salvador remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. Aditivos de el salvador no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita con relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUNTIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN.

