



## DESCRIPCIÓN

Es un aditivo lubricante y acelerante a base de etanolaminas que le confiere a las mezclas secas las propiedades de lubricante y acelerante del fraguado del concreto fresco.

Aumenta la resistencia a la compresión y la vida útil de los encofrados o moldes de madera y metal, al facilitar el desmoldado.

## RECOMENDACIONES DE USO

ADI MIX PREF es ideal para la fabricación de productos a base de cemento como: blocks, losas, adoquines, etc. especialmente para elementos prefabricados

Se recomienda para empresas que no cuentan con hornos de fraguado de vapor de agua.

## VENTAJAS

- Mejora los acabados de la textura
- Aclara el color
- Mejora el manipuleo del producto fresco.
- Permite la buena adherencia de acabados como: alisados, cernidos, empastados y cernido plástico.
- Reduce agrietamientos
- Mayor resistencia a la compresión
- Densifica los elementos y reduce la permeabilidad
- Alarga la vida útil de los moldes
- Minimiza desperdicio de material

## DOSIFICACION

Se recomienda de 3 a 4.5 onzas fluidas por saco de cemento; también se recomienda agregar el producto al agua de mezcla, para una lubricación homogénea.

Cuando el clima es muy frío, se recomienda agregar de 4-5 onzas fluidas por saco de cemento.

Es recomendable efectuar pruebas para determinar la dosis apropiada según el tipo de cemento y agregados usados.

Se puede usar como ahorrador de cemento, reduciendo el agua de amasado y usando la dosis máxima.

## PRESENTACIÓN

1 galón, cub. de 5 gal. y tonel de 55 galones

## VIDA UTIL

2 Años

## NOTA:

En caso de sobre dosificar el producto se obtendrán resistencias mayores.

**AGITASE BIEN ANTES DE USAR**

REV 3EN 17

