

VARIOS

ADI REMOVEDOR

REMOVEDOR DE CONCRETO EN BASE AGUA BIO-DEGRADABLE



DESCRIPCIÓN

Líquido químicamente activo formulado para suavizar y remover el concreto acumulado en herramientas y equipos. ADI REMOVEDOR está diseñado para ayudar a prevenir los efectos dañinos de la limpieza del concreto acumulado en las herramientas con sandblasting, martillos neumáticos u otros medios mecánicos.

PROPIEDADES & BENEFICIOS

- Listo para usar – no necesita mezclarse
- Bio-degradable, no-corrosivo, bajo olor, en base agua, no contamina las aguas subterráneas
- Reduce los costos de mano de obra y daños a los equipos normalmente asociados con la remoción de la escoria de concreto endurecido
- Previene el daño a los equipos causados por la remoción mecánica como sandblasting o martillos.
- Cumple con normas V.O.C.
- No deteriora la mayoría de las superficies metálicas pintadas (i.e. automóviles)
- Disuelve el concreto y morteros de herramientas, equipos y formaletas
- Escarifica de manera segura pisos de concreto

ESPECIFICACIONES

Cumple con V.O.C. biodegradable/no-corrosivo

APLICACIÓN

Aplicar con brocha o aspersor el ADI REMOVEDOR sobre la superficie de concreto o mortero a ser removido a un rendimiento aproximado de 75 p²/gal. (1.8 m²/gal.) el método de inmersión es el mejor método de aplicación, de ser posible. Una ligera espuma se formará en la superficie. Deje penetrar y frote.

Después que el concreto se ha suavizado, aplique una capa adicional y deje que el producto permanezca trabajando en la superficie por aproximadamente 10 minutos. Remover el concreto con una espátula. Si aún permanece algo de concreto, aplicar capas

adicionales, puede ser necesario. La capa final puede ser removida con agua a presión.

Capas de concreto de más de 1/4" (6mm) puede requerir aplicaciones múltiples.

Si el concreto tratado se endurece antes de removerse, aplicar una capa adicional de ADI REMOVEDOR para volver a suavizarlo. Dejar esta capa sobre el concreto de 10-15 minutos, luego remover el concreto suavizado como se indicó anteriormente.

EMPAQUE

Tambores de 55 galones (208.2 L)

Cubetas de 5 galones (18.9L)

Plásticos de 1 galón (3.8 L) (4 por cajas)

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- Aun cuando ADI REMOVEDOR es relativamente seguro de usar, siempre utilice ropas protectoras (guantes de caucho, gafa protectora, etc.)
- No diluir. Diluir ADI REMOVEDOR disminuiría grandemente su efectividad.
- ADI REMOVEDOR contiene un ácido orgánico suave el cual puede oxidar ciertos metales si se deja en contacto por prolongados periodos de tiempo. Después que el concreto ha sido removido, enjuagar completamente el área con agua limpia.
- La superficie del concreto a remover debe estar seca antes de aplicar el ADI REMOVEDOR
- No permitir que el producto se congele
- Las bajas temperaturas reducen la efectividad de ADI REMOVEDOR.
- Área pequeña debe ser probada para determinar si el producto mancha las superficies de equipos nuevos.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del ADI REMOVEDOR en su empaque original, bien sellado, es de 2 años a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes. No deje congelar el producto.

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

WWW.ADITIVOS.COM.SV



Oficina de Ventas

33 Avenida Sur #661, San Salvador

PBX. 2234-8600

E-Mail:ventas@aditivos.com.sv

REV 1F19

VARIOS

ADI REMOVEDOR

REMOVEDOR DE CONCRETO EN BASE AGUA BIO-DEGRADABLE



GARANTIA

LIMITACION DE LA GARANTIA

Aditivos de el salvador garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, aditivos de el salvador remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. Aditivos de el salvador no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE.

El comprador Asume todo riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.

REV 1F19

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
WWW. ADITIVOS. COM.SV



Oficina de Ventas
33 Avenida Sur #661, San Salvador
PBX. 2234-8600
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv