

DESCRIPCIÓN

Curador líquido formulado a base de parafina en diesel, aditivos y pigmentos, que al aplicarse sobre el concreto fresco forma una película impermeable que evita la pérdida prematura de agua, logrando con esto una perfecta hidratación y un excelente curado.

VENTAJAS

- ☐ Conserva el agua del concreto, evitando la formación de grietas y fisuras así como la pérdida de resistencia de diseño.
- ☐ Debido a su pigmento rojo fugaz, es fácil identificar las áreas aplicadas.
- ☐ Reduce costos, debido a que se aplica una sola vez.
- ☐ De gran ayuda en áreas donde no es posible el estancamiento de agua (losas inclinadas, muros, etc.) o en sitios donde el agua es escasa.
- ☐ Cumple con la norma ASTM C-309

USOS

Para curar todo tipo de concretos o mezclas a base de cemento como: terrazas, pavimentos, vigas, columnas, muros, repellos, etc.

APLICACIÓN

- ☐ ADISOL ROJO DIESEL puede aplicarse con brocha, rodillo o de preferencia con una bomba de aspersión de mochila.
- ☐ Debe aplicarse en el momento que el concreto fresco cambie de brillante a mate, es decir cuando desaparezca el agua de exudación.
- ☐ Nunca aplique mientras exista agua estancada en la superficie.

RENDIMIENTO

De 16 a 24 Mt² por galón dependiendo de la superficie del concreto y el equipo de aplicación.

PRESENTACIÓN

1 galón, cubeta de 5 galones y tambor de 55 galones.



REV:30JL21