

ADHESIVO

ADI TOP MODUL



DESCRIPCIÓN:

ADI TOP MODUL es un adhesivo listo para usarse fabricado con polímeros sintéticos en emulsión para unir al mortero o repello sobre la mayoría de superficies comunes en la construcción.

USOS:

ADI TOP MODUL es un adhesivo listo para usar para mejorar la adherencia de morteros premezclados, a base de cemento como ADI GROUTS, ADI REPAIR etc. Para usarse en:

- Puente de adherencia en repellos.
- Reparaciones de terrazas, balcones, azoteas, bóvedas pretiles, etc.
- Parcheos y nivelación de pisos de tráfico liviano o peatonal

VENTAJAS:

- Mejora la adherencia de los morteros
- Ayuda a la impermeabilización de la superficie
- Mejora la resistencia al ataque químico de mortero y concreto
- Fácil de usar

FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Humedezca previamente toda la superficie deberá estar limpia, libre de polvo o partículas sueltas, aceites, grasas y productos que puedan evitar una buena adherencia

1- PREPARACIÓN DE LECHADA DE ADHERENCIA

Mezcle un (1) volumen de cemento y uno (1) de arena fina lavada; agregue ADI TOP MODUL hasta obtener una mezcla de consistencia cremosa aplique el mortero fluido con cepillo o escoba sobre la superficie previamente húmeda hasta obtener una capa de 2 mm de espesor inmediatamente aplique el repello (tiempo de vida de lechada de adherencia 20 min.). Posteriormente cure el mortero con ADISOL.

2- MORTEROS DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA QUÍMICA MEJORADA

Prepare un mortero con un (1) parte en volumen de cemento con dos (2) partes de arena, preparar el mortero con ADITOP MODUL coloque el mortero sobre la superficie previamente preparada y cúrelo con ADISOL.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	BLANCO
CONSISTENCIA	LIQUIDA
DENSIDAD	1.05 +/- 0.05 gr./CC
VISCOSIDAD	11,250 +/- 1,250 CPS
PH	4.5 +/- 0.5
SÓLIDOS	24 +/- 1%
PRUEBA FUNGUICIDA	PASA
RENDIMIENTO	VARIABLE SEGÚN APLICACIÓN
PRESENTACIÓN	BARRIL, CUBETA Y GALON

PRECAUCIONES:

Evite su uso en condiciones ambientes inferiores a los 10° C ó en días húmedos y/o lluviosos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos lavarse con abundante agua durante 15 minutos y acudir al médico.

REV 6EN17

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
WWW. ADITIVOS.COM.SV



Oficina de Ventas
33 Avenida Sur #661, San Salvador
PBX. 2234-8610
E-Mail: aditivos@navegante.com.sv