

IMPERMEABILIZANTES

ADI TAPAGOTERAS HULE BUTILO

CINTA AUTOADHESIVA



1-DESCRIPCION:

ADI TAPAGOTERA HULE BUTILO está hecho principalmente de butilo y una lámina lisa de aluminio, agregando otros aditivos a través de procesos avanzados de tecnología, investigamos y encontramos este tipo de cinta impermeabilizante de larga vida y autoadhesiva. Ella puede adherirse fuertemente a la superficie de una gran variedad de materiales, demuestra su mejor desempeño en su resistencia al clima, resistencia al envejecimiento, resistencia al choque del agua, resistencia a la absorción y en el sellado y protección. El producto está completamente libre de solventes, de este modo no presenta encogimiento y no emite gases tóxicos, se adapta a superficies mecánicas y es un material sellador altamente avanzado a prueba de agua

2-PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACION

- 1-Uniones entre paneles de iluminación, sectores de drenajes
- 2-Ventanas y puertas; losas de concreto; tuberías;
- 3-Paneles y paneles solares

3-DATOS TECNICOS

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR
Componentes principales	Hule Butilo	
Desempeño a alta temperatura	90C 2Hrs	No fluye
Baja temperatura, Flexibilidad	-40C	No hay
		Resquebraja- miento
Esfuerzo a la tensión a largo plazo	Bola de acero	26
Taza de recuperación	%	70
Taza de transmisión del agua	g/m2; 24hrs	0
Densidad	g/cm3	1.4+/-0.1
Esfuerzo de desprendimiento en panel de vidrio	N/cm	39.3
Panel de acero de color	N/cm	40.5
Plancha de cemento	N/cm	36.9
Placa de acero inoxidable	N/cm	36.5
Panel de aluminio	N/cm	35.9
Resistencia a rayos UV	Bajo rayos UV 200 hrs	Sin cambio de color ni agrietamiento no se endurece y se mantiene adherido
Vida esperada		20 años

4- VENTAJAS DEL PRODUCTO

- No se solidifica, flexible y muy buena adaptabilidad

- Impermeable y anticorrosión, buen desempeño contra los rayos ultravioleta, vida útil esperada hasta 20 años
- De muy fácil aplicación
- Muy flexible
- Adhiere a gran variedad de materiales incluyendo Plexiglas

5- MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar sana, seca y libre de polvo, grasa o aceite. Corte con tijera el largo deseado, retire el papel protector y coloque el ADI TAPAGOTERAS BUTILO sobre la superficie a tratar y haga presión con la mano o un objeto adecuado como un rodillo para fijarlo bien.

6-PRECAUCIONES

Haga traslapes de una pulgada o más en uniones de esta cinta ADI TAPAGOTERAS BUTILO, No lo someta a ningún tipo de tráfico.

7-PREENTACION

Rollo de 10 mts x 10 cms

8-TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

24 meses en su empaque original sellado y bajo techo

9-FORMA DE ALMACENAMIENTO

En un lugar fresco y seco

10- Hecho en USA

Distribuido por:
Aditivos de El Salvador S.A de C.V
33 Av Sur 661 Col Flor Blanca
Tel: 2263 86 09, 2263 8610

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
WWW. ADITIVOS. COM.SV



Creada 23/11/2024

Oficina de Ventas
33 Avenida Sur #661, San Salvador
PBX. 2234-8600
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv