

IMPERMEABILIZANTES

ADI TAPAGOTERAS

CINTA AUTOADHESIVA



DESCRIPCIÓN

Cinta autoadhesiva impermeabilizante compuesta por una duradera película de polietileno laminada en cruz, una lámina de aluminio y un recubrimiento bituminoso ahulado SBS modificado con un papel liberador al fondo.

USOS

Para tapar rápidamente goteras, sellar grietas sin movimiento y para hacer sellos en la unión de techos con paredes. En la reparación de canales y bajadas de agua, claraboyas, ductos, tuberías etc.

VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Excelente resistencia al intemperismo
- Gran adherencia a fibrocemento y la mayoría de los materiales
- Muy flexible
- Pintable
- Impermeable al vapor de agua y al agua
- Adhiere a madera, vidrio, hierro, asbesto, etc
- Cara blanca o aluminio
- Asfalto ahulado
- Resiste abrasión y perforación
- Duración 10 años

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar seca, sana y limpia libre de polvo, grasa o aceite. Solo corte con tijeras la longitud deseable y luego de quitar el papel protector coloque el ADI TAPAGOTERAS sobre la superficie a tratar y presione con la mano hasta fijarlo bien.

Por ultimo alise con rodillo o bloque de madera cubierto de tela para no dañar el acabado.

PRECAUCIONES

Traslape por lo menos una pulgada, para grietas mayores de 3mm sállalos primero con ADI CEMENTO


PLASTICO. No exponga el ADI TAPAGOTERAS a ningún tipo de tráfico.

ALMACENAMIENTO


1 año en un lugar seco y fresco a temperatura máxima de 25°C, bajo techo en su empaque original bien cerrado

COLORES


Plateado y blanco



Domos



Ductos



Canalones



PRESENTACIONES

1 mt, 10 mts, 25 mts y 30 mts

ESPEORES

Grueso, mediano y fino

DISTRIBUIDO POR:

ADITIVOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C

FABRICADO POR:

MULTIACCESORIOS, SA DE DE CV

Modif. 31 de marzo 2023

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

WWW. ADITIVOS. COM.SV



Oficina de Ventas
33 Avenida Sur #661, San Salvador
PBX. 2234-8600
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv