

IMPERMEABILIZANTES

ADI PRIMER

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA SUPERFICIES DE CONCRETO



DESCRIPCIÓN

Es un sellador acrílico para imprimir superficies de concreto antes de colocar las capas subsiguientes.

USOS

Para sello de porosidades en superficies como: losas de concreto, muros, aplanados, ladrillos, block, fibrocemento, etc.

VENTAJAS

- Elimina los poros
- Elimina microfisuras
- Aumenta el rendimiento de las capas subsiguientes
- Reduce la absorción de la humedad
- Facilita la aplicación del impermeabilizante
- Aumenta la adherencia

CONSUMO:

Dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie 1 galón rinde aproximadamente: 20 mt²/galón.

DATOS TÉCNICOS:

Color: Blanco
Consistencia: Líquido
Presentación: 1 y 5 galones
Densidad: 1.10 +/- 0.05 gr. /CC
Sólidos: 31 +/-2%

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Limpie perfectamente la superficie, eliminando polvo, aceites, grasas, óxidos o productos que puedan evitar la buena adherencia. Resane las grietas y fallas con masilla ADI CEMENTO PLASTICO.

APLICACION:

Aplique una mano de ADI PRIMER sin diluir sobre toda la superficie a impermeabilizar, deje secar por 2 horas aproximadamente, aplíquelo rodillo de felpa, cepillo de ixtle, brocha o equipo de aspersión tipo airless.

PRECAUCIONES

Asegúrese que la losa este totalmente seca antes de iniciar la aplicación. No aplique a temperatura ambiente inferior a 10°C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Almacene el producto en un lugar seco y fresco, con su tapa herméticamente colocada y no estive más de tres cubetas. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con abundante agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de utilizarla.

Formulado en base acuosa que no contiene compuestos de plomo.

No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque vómito y solicite atención médica.

El uso de este producto por menores de edad debe ser supervisado por adultos.

FABRICADO POR:

MULTIQUIMICA

REV 6EN17

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
WWW. ADITIVOS. COM.SV



Oficina de Ventas
33 Avenida Sur #661, San Salvador
PBX. 2234-8610
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv