

ADI SUPER REFUERZO

Membrana de refuerzo bidireccional



DESCRIPCIÓN

ADI SUPER REFUERZO es una malla flexible 100% de poliéster tejida bidireccionalmente para reforzar las capas de impermeabilización de ADI TECHO tipo acrílico o Asfáltico en donde se requiera características superiores de resistencia al rasgado en dos direcciones.

CARACTERÍSTICAS

Es una malla tejida de alta resistencia bidireccional. Su consistencia permite una mayor moldeabilidad sobre superficies irregulares y se integra completamente a las capas de impermeabilizante asegurando un sistema de alta resistencia.

USOS

Se recomienda usar utilizar sobre toda la superficie en áreas críticas como pretiles, grietas, uniones, traslapes en lámina, etc. Es ideal en zonas sísmicas, o con altos movimientos estructurales, ya sea por asentamientos del terreno o en climas extremadamente cambiantes.

Es 100% compatible con el sistema de impermeabilización acrílico ADITECHOS así como con sistemas del tipo asfáltico en frío.

VENTAJAS

- Fácil de colocar
- Flexible
- No se pudre
- Vida útil 3 veces mayor a los refuerzos convencionales
- Alta resistencia al rasgado
- Alta retención de los ADI TECHOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	68 gm/m ²
Ancho	1.10 m
Largo	100 m
Espesor	(0:001) 17
% Elongación dm	24%
% Elongación dc	62%
Densidad	157
Rasgado dm	2,500
Rasgado dc	2,900
Tensión seco dm	29

Tensión seco dc	6
Color:	Blanco

FORMA DE APLICACIÓN

Se coloca la membrana de refuerzo en forma simultánea y sobre la primer capa de impermeabilizante ADITECHO aun húmedo dejando traslapes de 10 cm. Es importante colocar el refuerzo en sentido transversal a la caída de agua y de abajo hacia arriba evitando arrugas y abolsamientos.

Deje secar de 4 a 6 horas hasta que seque perfectamente y proceda a aplicar la segunda mano del impermeabilizante ADITECHO en sentido transversal a la primera capa.

PRECAUCIONES

Almacene el rollo en un lugar seco y libre de polvo protegido con su bolsa plástica.

REV 31AG16

ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

WWW.ADITIVOS.COM.SV



Oficina de Ventas
33 Avenida Sur #661, San Salvador
PBX. 2234-8600
E-Mail:ventas@aditivos.com.sv