

**DESCRIPCIÓN:**

ADI PARED es un impermeabilizante en base a ultra micro partículas y resinas poliméricas hidrofobicas para impermeabilizar gran cantidad de superficies.

USOS:

Para impermeabilizar paredes interiores o exteriores, sobre o bajo la rasante, funciona en paredes de ladrillo de barro, sótanos, ladrillo de cemento, fundaciones, estuco etc.

VENTAJAS:

- Excelente cubrimiento
- Resiste el atizamiento
- Elimina la humedad
- Fácil de aplicar se limpia con agua
- No contiene plomo
- No es toxico
- Durable
- No es inflamable

COLORES:

Disponible en colores blanco o gris, otros colores favor consulte con nuestro departamento técnico.

MODO DE EMPLEO:**PREPARACION DE LA SUPERFICIE:**

Remueva toda partícula suelta como pintura, polvo, suciedad. Limpie la superficie con un limpiador para remover aceite o grasa, Aplique una solución de 3 partes de agua por 1 parte de ácido muriático, espere 5 minutos, enjuague completamente y deje secar.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

Remueva toda la pintura que no se encuentre bien adherida, remueva toda la eflorescencia u hongos, para esto se debe usar una solución compuesta de ¼ parte de acido muriático diluida con ¾ partes de agua, aplique abundantemente y deje que levante espuma, luego enjuague con agua para neutralizar

la superficie. Use brocha de mango largo y anteojos para aplicar el acido.

REPARACION DE GRIETAS:

Limpie bien la grieta y aplique ADI CEMENTO PLASTICO en toda la grieta, mas 5cm a cada lado y deje secar por un día antes de aplicar ADI PARED. Si la grieta esta bajo la rasante, aplique ADI PLUG para repararla.

APLICACIÓN:

Mezcle completamente antes y durante la aplicación, y aplique directamente con brocha sobre la superficie sellando bien los poros, de preferencia espere para aplicar un día seco (sin lluvia), evite el brochado excesivo y no lo diluya. Permita 4 horas entre mano y mano, aplique la segunda mano en sentido transversal a la primera.

En superficies previamente pintadas con pintura de aceite o esmalte raspe con lija levemente la superficie para abrir los poros y limpie el polvo antes de aplicar ADI PARED.

ENTINTADO:

ADI PARED puede ser coloreado con ADI COLOR colorante en polvo, para obtener colores pasteles, para colores más **fuertes** consulte con nuestro departamento técnico no use más de 2 onz. Fluidas por galón o 25% de colorante en polvo.

CUBRIMIENTO:

60 mt² a 1 mils, o de 7 a 12 mt² a dos manos dependiendo de la rugosidad de la superficie.

PRECAUCIONES:

No debe ingerirse, en caso de contacto con los ojos, coloque el ojo debajo de un chorro de agua por 15 minutos, no restregué el ojo, en caso de contacto con la piel lave el área inmediatamente con agua, use solo con ventilación adecuada, en caso de ingestión busque atención médica adecuada.

