



## DESCRIPCION

**ADI HYDRO FLEX** es un sellador de agua adhesivo e hidrofílico diseñado para hincharse en la presencia de agua proveyendo un sello a prueba de agua en juntas frías en concreto. Este producto altamente avanzado es hecho a base de hule de butilo. Elastómeros de polipropileno, sellantes hidrofílicos y plastificantes proveyendo una expansión volumétrica más uniforme y controlada sobre su contacto con el agua **ADI HYDRO FLEX** es autoadhesivo y se adhiere a una gran variedad de sustratos. Su habilidad de hincharse le permite penetrar en las superficies de concretos pobremente consolidadas

## VENTAJAS:

- -Fácil de usar
- -Se hincha hacia dentro de las superficies de concretos no consolidados al contacto con el agua
- -Elimina las uniones con alambres a los hierros de refuerzo
- -Elimina el soldado con calor de los empalmes
- -Permanece flexible en climas fríos
- -Excelente resistencia química
- -Se adhiere a la mayoría de los sustratos

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Cepille todas las partículas sueltas y la suciedad de la superficie del concreto, la superficie del concreto deberá de estar limpia y libre de compuestos curadores o desencofrantes **ADI HYDRO FLEX** no se adhiere a superficies mojadas o húmeda. Para mejorar la adherencia aplique **ADIPRIMER ASFALTICO** con un ancho de 2" a 3" pulgadas a lo largo de la junta y permita que seque completamente por 3 a 4 horas en condiciones de buen tiempo **EL ADI PRIMER ASFALTICO DEBE DE ESTAR COMPLETAMENTE SECO ANTES DE APLICAR EL ADI HYDRO FLEX**

## INSTALACION

Posicione el **ADIHY DRO FLEX** en el centro de la junta un mínimo de 2" de recubrimiento con concreto es necesario a lo largo de la longitud completa la tira del wáter stop. Presione firmemente el producto sobre la superficie limpia y seca. Una estrechamente los extremos de las bobinas y asegúrese que no queden brechas. Remueva el papel protector antes del segundo colado de concreto. Proteja el **ADI HYDRO FLEX** de exposición a la lluvia o agua estancada.

## COLADO DEL CONCRETO

Asegúrese que el **ADI HYDRO FLEX** este firmemente adherido a la superficie del concreto antes del colado. Para mejores resultados el concreto debe ser apropiadamente consolidado alrededor de la junta, esto es muy importante. No permita que el vibrador haga contacto con el **ADI HYDRO FLEX**.

## PRECAUCIONES

**PRECAUCION** Puede causar irritación en los ojos

**ADVERTENCIA** Este producto contiene cantidades detectables de químicos conocidos en el estado de California que pueden causar cáncer o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

**USUARIOS** Los usuarios deben de obtener una copia de la hoja de seguridad del material de su distribuidor o directamente del sitio Web de Henry ([www.henry.com](http://www.henry.com))

## TAMAÑOS DE PRESENTACIONES

Rollo de 5mts.

0.75 LBS 6 bobinas de ½ pulg x 1.25 pulg x 16.67 pies

## GARANTIA LIMITADA

El fabricante únicamente garantiza que este producto esté libre de defectos, debido a que muchos factores que afectan.

