

**DESCRIPCIÓN:**

Es un sellador con la consistencia de una masilla plástica, 100% acrílica, a base de resinas poliméricas, libre de solventes tóxicos o volátiles, ecológico, base agua, de alta calidad, cargas minerales y fibras seleccionadas, se presenta en color gris/beige claro en una suspensión de base acuosa.

**USOS:**

Está diseñado para sellar "puntos críticos" de techos de concreto o lamina, ya sea metálica o de asbestos cemento, tales como: grietas, fisuras, chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, de tinacos, bajantes pluviales, juntas frías o de expansión o cualquier elemento constructivo que forme Angulo con la loza de azotea y sea propensa a la entrada de humedad, dejando un empaque elástico con gran adhesión totalmente hermético. Puede usarse para resanar grietas o fisuras en fachadas y muros de mampostería.

**VENTAJAS:**

- Fácil aplicación
- Resiste intemperie
- Flexible
- Base agua

**APLICACIÓN:**

La aplicación se realiza por medio de espátula o cuchara de albañil, directo del envase sin diluir, aplicando el cemento plástico, rellenando las grietas o fisuras que se observen en la superficie o bien formando un chaflán de 1" entre la losa y el o los elementos verticales a sellar.

**PRESENTACION:**

Cubeta de 19 litros.

Cubeta de 4 litros.

Colores gris/Beige claro

**RENDIMIENTO:**

Variable.

**ALMACENAJE:**

Guárdese bajo techo en un lugar fresco y seco.

Cierre bien el envase después de usarse.

Evitar exponer el producto a temperaturas inferiores a 5°C.

Estiba máximo. 4 cubetas

**RESTRICCIONES, RECOMENDACIONES Y****OBSERVACIONES:**

- No se deje al alcance de los niños
- En caso de ingestión accidental llame al médico
- No mezclar con otros productos.
- Lave la herramienta y accesorios con agua antes de que el producto seque.
- No utilizar si hay posibilidad de lluvia, ni sobre losas húmedas o encharcadas.

**PROPIEDADES FISICAS:**

PROPIEDADES FISICAS	ESPECIFICACION	METODO ASTM
PENETRACIÓN 1/10	290 -310	D 217
% DE SÓLIDOS	64 -68	D 1644
DENSIDAD gr/ml.	1.20 -1.30	D 1475
CONSISTENCIA	PASTOSA	
COLOR	GRIS CLARO	D 1729

Aditivos de El Salvador S. A. de C. V. garantiza que sus productos están libres de defectos al salir de la planta y que cumplen con la información y especificaciones indicadas en sus hojas técnicas, sin embargo, debido a que la aplicación y sus condiciones están fuera de nuestro control, la empresa no se hace responsable por daños, perjuicios o fallas atribuibles al inmueble, el mal uso, mala aplicación, manejo inadecuado, disoluciones, mezclas o combinaciones no indicadas de nuestros productos, o por fenómenos naturales extremos como: huracanes, terremotos, inundaciones etc. Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico.

REV 29AG17



**SELLADORES**

# ADI CEMENTO PLASTICO

Pasta resanadora acrílica elastomérica base agua



ADITIVOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V

33 Av. Sur N° 661 colonia flor blanca,

San salvador, El Salvador CA

Web: [www.aditivos.com.sv](http://www.aditivos.com.sv)

E-mail: [asesoria@aditivos.com.sv](mailto:asesoria@aditivos.com.sv)

**ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
WWW. ADITIVOS. COM.SV



**Oficina de Ventas**  
33 Avenida Sur #661, San Salvador  
**PBX. 2234-8600**  
E-Mail: [ventas@aditivos.com.sv](mailto:ventas@aditivos.com.sv)