

**DESCRIPCION:**

ADI TAPABACHES es un sistema para reparación listo para usarse, de alto desempeño, compuesto de un micro concreto asfáltico a base de agregados seleccionados, una emulsión asfáltica modificada con ADILATEX y además reforzado con fibras de polipropileno 100% virgen.

Apto para todo tipo de pavimento o concreto, resana baches, grietas anchas y surcos en cuestión de minutos.

ADI TAPABACHES es ideal para el mantenimiento de aeropuertos, trabajos municipales, parqueos comerciales, institucionales y domésticos.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Listo para usarse
- Permite el tráfico inmediatamente después de su aplicación
- Fácil de aplicar y extender
- Se puede aplicar sobre mojado
- Auto imprimante
- Desplaza el agua
- no contiene solventes de petróleo o diésel
- No se necesita calentarlo o mezclarlo

APLICACIÓN:**PREPARACION DE LA SUPERFICIE:**

Limpie de cualquier partes sueltas o basura con una escoba o soplador de hojas y aplique el

material directamente de la bolsa o cubeta y espárzalo con un rastrillo o pala.

Si el bache tiene una profundidad mayor de 15 cm rellénelo en dos capas compactándolo entre capa y capa. Siempre ponga suficiente material para formar una pequeña cima, la cual será nivelada con el tráfico.

Cuando termine compacte con la pala o el rastrillo comenzando por los bordes y finalmente en el centro.

NOTA: Para espesores de 2cm y donde no tendrá tráfico de vehículos inmediatamente, se deberá de apisonar mas

Limpie las herramientas con adelgazador Thiner o solvente

PRESENTACIONES Y RENDIMIENTO:

Bolsas de 50 y 25 libras

Cubetas de 5 galones y 4 litros

Una bolsa de 50 lbs rinde 0.41pies cúbicos = 11.68 dm cúbicos = 3 galones aprox

Ej: 4 bolsas de 50 lbs cubrirán 0.93 Mts cuadrados a 5cm de espesor

VIDA UTIL Y ALMACENAJE:

La vida útil de ADI TAPABACHES es de 6 meses mínimo en su envase original completamente cerrado y en un lugar fresco y en la sombra

Seca en un periodo de 2 a 6 horas dependiendo de a humedad relativa ambiente, temperatura, velocidad del viento y su exposición al sol.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:



- No usar si hay amenaza de lluvia
- No lo ingiera REV 28EN 2022
- En caso de ingestión CONSULTE A UN MEDICO, NO INDUZCA AL VOMITO
- Mantenga el envase completamente cerrado hasta su uso
- Aplíquelo en un día soleado para un fraguado más rápido.
- No lo deje al alcance de los niños
- Use ropa protectora, guantes y anteojos puede causar irritación en la piel al contacto, lávese bien con agua y jabón en caso de contacto y acuda al médico en caso de necesitarse.
- En caso de contacto con los ojos sostenga el ojo bajo un chorro de agua por 15 minutos y busque ayuda médica.

33 AV. Sur #661 Col. Flor Blanca San Salvador

www.aditivos.com.sv**GARANTIA:**

ADITIVOS DE EL SALVADOR garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compre presentar algún defecto y está dentro de su vida útil indicada en el empaque ADITIVOS DE EL SALVADOR proveerá suficiente material nuevo para reponer el producto defectuoso sin costo extra para el comprador.

ADITIVOS DE EL SALVADOR no da ninguna otra garantía explícita o implícita sobre este producto, ningún reclamo de ninguna clase puede ser mayor que el precio de compra de este producto con respecto a los daños reclamados.
REV:28EN22

DISTRIBUIDO POR:

ADITIVOS DE EL SALVADOR S.A de C.V

