

**DESCRIPCION**

Es un compuesto de vinil para relleno listo para usarse y formulado para proveer una larga duración y excelente adhesión.

Formulado en consistencia pastosa con excelentes propiedades para ser lijada y pintada

VENTAJAS:

- No contiene asbestos
- Puede ser usado en interiores y exteriores
- Base agua para fácil limpieza
- Fácilmente lijable
- Color blanco
- Reducido encogimiento
- Fácil de aplicar

USOS:

- ADIRELLENO provee excelente adhesión y puede ser usado en paredes, madera, metal etc.
- Es un compuesto de vinil para relleno listo para usarse y formulado para proveer una larga duración y excelente adhesión.
- Excelente para para rellenar agujeros y grietas en paredes interiores o exteriores ADIRELLENO no se escurre ni se escama

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie deberá estar seca, limpia y libre de polvo, grasa o aceite, suciedad, ceras, hongos o pintura suelta

MODO DE EMPLEO:

Aplicarlo con espátula ejerciendo una firme presión sobre el agujero o grieta, cuando se trate de grietas o agujeros profundos dos o más aplicaciones pueden ser necesarias, deje una o dos horas entre aplicaciones, puede ser mas tiempo dependiendo de la humedad relativa ambiente, cuando el relleno este completamente seco puede ser lijado para un acabado fino, limpie de polvo después de lijar para aplicar pintura.

LIMPIEZA:

Limpie herramientas o la piel con agua tibia y jabón
PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

La superficie debe estar firme y sólida, aplique primer a superficies nuevas o porosas sin pintura y deje secar antes de aplicar ADIRELLENO.

PRESENTACIONES: 8 onz. Fl, 1/8, 1/4 y 1 gal.

GARANTIA LIMITADA:

Las recomendaciones para el uso de ADIRELLENO en pruebas cremos confiables, el fabricante ni sus distribuidores no son responsables por resultados donde el producto es usado bajo condiciones fuera de nuestro control. Si el producto es aplicado tal como se indica y el producto falla en desempeñarse de la manera descrita, este será reemplazado libre de cargo contra prueba de compra y su envase original. Esta garantía limitada solo aplica a uso residencial.

PROPIEDADES FISICAS:

Gravedad específica:	1.2
Total de sólidos no volátiles (volumen):	61%+/-2.0
Viscosidad:	500,000 cps +/- 100,00
Consistencia:	Pasta espesa
Olor:	muy suave a látex moderado
Pigmento:	Carbonato de calcio y dióxido de titanio
Vida útil:	2 años
Características reológicas:	Tixotropico
Seco al tacto:	1 hora dependiendo de las condiciones climáticas
Pintabilidad:	base agua y aceite
Condiciones de almacenaje:	40 a 90F en envase original
Trabajabilidad:	excelente a 50 a 90F

LIMPIEZA

Puede limpiarse las manos y herramientas con agua y jabón

COLOR: blanco

RECOMENDACIONES:

Para agujeros y grietas grandes es mejor hacer varias aplicaciones, permita dos horas entre aplicaciones dependiendo de la humedad relativa ambiente.

